

제 품 사 양 서

품 명	저주파 자극기(SSP)	모델명	Biomix HSP-601
		제조국	대 한 민 국

특 징 - 품목허가번호 : 제03-225호 - 분류번호 : A16010.01 - 개요 : 본 기기는 저주파 자극을 이용하여 통증 완화에 사용하는 기기이다. 또한 스위치 조작을 통해 저주파 전류의 세기/파형, 작동시간, 흡인모터의 압력세기, 흡인모터의 시작/정지, 출력시작/정지 등을 조절할 수 있으며, 6개 채널에서 동시에 출력이 가능한 기기이다. - 조작패널, 저주파 전류 발생 부(출력단자 연결부), 바퀴, 퓨즈, 전원 케이블 연결부로 구성되어 있으며, 조작패널에는 전원 스위치, PRO 버튼, MANU 버튼, INT 버튼, VAC 버튼, SET 버튼, 주파수 증가/감소 버튼, TIME 버튼, MEMO 버튼, CH 버튼, 출력조절 볼륨, STOP 버튼과 각 종 LED로 구성되어 있다.	
사 양 - 치 수 : ① 본체 430 × 315 × 760 (단위 : mm) ② 흡인형 도자(大) Ø45 × 32 , 80g ③ 흡인형 도자(小) Ø22 × 24 , 70g - 본체 중량 : 20Kg - 성 능 : ① 전기적 정격: 입력 AC 220V, 50/60Hz, 40W ② 전기충격에 대한 보호 형식 및 정도 : 1급 기기, BF형 기기 ③ 최대 출력 전류 :1~5번 채널->27mA(999Hz, 500Ω 부하시) , 6번 채널->37mA(999Hz, 500Ω 부하시) ④ 출력 전압 : 300Vp-p (100Hz, 무부하시) ⑤ 출력 주파수 : 1~999Hz ⑥ 흡인 도자컵의 흡인 주기 : 연속 ⑦ 흡인 도자컵의 흡인 압력 : 0~300mmHg ⑧ 설정시간 : 0~30분 (5분씩 증가) ⑨ 출력파형 : 펄스파 (쌍방향 대칭파) ⑩ 기본파형의 펄스 폭 : 50μs ⑪ 정전압 방식	
구 성	- 본체 1set, 흡입도자 3set