



제 품 사 양 서

품 명	간섭 전류형 저주파 자극기	모델명	IN-2200
		제조국	대한민국

<p>특 징</p> <ul style="list-style-type: none"> -저소음 석션 모터 내장 -디지털회로 채택 -치료주파수(변조주파수) 범위 1~250 광대역 주파수 채택 -2500Hz, 4000Hz, 6000Hz 캐리어 주파수 선택 사용가능 -자동주파수 11개로 구성 -주파수 변환을 디스플레이하여 현재 진행주파수를 볼 수 있는 기능 -자동배수 배수밸브 외장 -2P, 4P, VECTOR, TENS 기능 -버큘 AUTO모드 기능 	
<p>사 양</p> <ul style="list-style-type: none"> -입력전압 : AC 220V / 60Hz -소비 전력 : 80VA -간섭고정주파수 : 2500Hz, 4000Hz, 6000Hz -간섭변동주파수 : 2250~2500Hz, 3750~4000Hz, 5750~6000Hz -간섭주파수(AM Band) 0 ~ 250Hz -AUTO주파수 : AUTO-1 = 0~10Hz, AUTO-2 = 0~30Hz AUTO-3 = 0 ~ 70Hz, AUTO-4 = 0 ~ 100Hz AUTO-5 = 0 ~ 150Hz, AUTO-6 = 0 ~ 250Hz AUTO-7 = 20 ~ 50Hz, AUTO-8 = 30 ~ 100Hz AUTO-9 = 50 ~ 130Hz, AUTO10 = 70 ~ 150Hz AUTO-11 = 90 ~ 250Hz -출력전류 : 2500Hz=55mA, 4000Hz=70mA, 6000Hz=72mA -사용시간(타이머) : 1~60분 -최대흡인진공도 : 최대 진공압력은 34KPa, 오차범위 ± 30% 이내 -출력모드 : 3가지모드 있음: 연속모드, 단속모드, 교차모드 -흡입진공주기 :Auto타입 : 진공 해제 = 1.3sec, 진공타입 = 5.0sec, 1.0sec -중량 : 8kg -규격 : (가로)516mm×(세로)355mm×(높이)145mm 	<p>구 성</p> <ul style="list-style-type: none"> -본체 1EA- -AC코드 1EA -흡입도자줄 2EA -흡입도자 8EA -원형수지필프 8EA

제 품 사 양 서

품 명	간섭 전류형 저주파 자극기	모델명	IN-2200B
		제조국	대한민국

<p>특 징</p> <ul style="list-style-type: none"> -저소음 석션 모터 내장 -디지털회로 채택 -치료주파수(변조주파수) 범위 1~250 광대역 주파수 채택 -2500Hz, 4000Hz, 6000Hz 캐리어 주파수 선택 사용가능 -자동주파수 11개로 구성 -주파수 변환을 디스플레이하여 현재 진행주파수를 볼 수 있는 기능 -자동배수 배수밸브 외장 -2P, 4P, VECTOR, TENS 기능 	
<p>사 양</p> <ul style="list-style-type: none"> -입력전압 : AC 220V / 60Hz -소비 전력 : 50VA -간섭고정주파수 : 2500Hz, 4000Hz, 6000Hz -간섭변동주파수 : 2250~2500Hz, 3750~4000Hz, 5750~6000Hz -간섭주파수(AM Band) : 0 ~ 250Hz -AUTO주파수 : AUTO-1 = 0 ~ 10Hz, AUTO-2 = 0 ~ 30Hz AUTO-3 = 0 ~ 70Hz, AUTO-4 = 0 ~ 100Hz AUTO-5 = 0 ~ 150Hz, AUTO-6 = 0 ~ 250Hz AUTO-7 = 20 ~ 50Hz, AUTO-8 = 30 ~ 100Hz AUTO-9 = 50 ~ 130Hz, AUTO10 = 70 ~ 150Hz AUTO-11 = 90 ~ 250Hz -출력전류 : 2500Hz=55mA, 4000Hz=70mA, 6000Hz=72mA -사용시간(타이머) : 1~60분 -최대흡인진공도 : 최대 진공압력은 34kPa, 오차범위 ± 30% 이내 -흡입진공주기 : Auto타입:진공 해제=1.3sec, 진공타입 = 5.0sec, 1.0sec -중량 : 8kg -규격 : (가로)478mm×(세로)355mm×(높이)145mm 	<p>구 성</p> <ul style="list-style-type: none"> -본체 1EA -AC코드 1EA -흡입도자줄 1EA -흡입도자 4EA -원형수지필프 4EA